

TAU Sounddesign

Überblick: Tau W12 Bühnen Monitor

- 12" / 1,5" bestückter Bühnen Monitor in Coaxialer Anordnung
- Schlankes Resonanzminimiertes Gehäuse
- Homogene On & Off Axis Abstrahlung
- 2 x Speakon 4 Anschluss auf der Seite
- Sehr natürliche Abbildung von akustischen Instrumenten
- Betrieb mit Lake Controller oder LAB PLM+lake Verstärker



Daten: Tau W 12

Gehäuse	Resonanz minimiertes 15mm Multiplex Bassreflex Gehäuse Rostfreies Alu Frontgitter mit Akustikschaum hinterlegt Schwarz lackiert mit 2K Strukturlack RAL 9005
Anschlüsse	2 x Speakon 4 Pol auf der Seite Pin 1+/1- In / Pin 2+/- Link
Abmessungen (B x H x T)	45cm x 35cm x 57cm
Gewicht	24 Kg
Zubehör	Flightcase für je 2 Stk. Tau W12
Bestückung / Belastbarkeit	Treiber 1 x 12" Low / 1,5" High - Coax Low 1000W / 8 Ohm Programm Belastbarkeit
Frequenzgang	65Hz – 18000 Hz +/- 3dB mit Lake Tau 12W Setup.
Max. Schalldruck	139dB (SPL Peak / 1m / Halb Raum)
Richtcharakteristik	80 Grad Horizontal, 80 Grad Vertikal
Besonderes	Der Tau W12 Bühnenmonitor kann mit dem Tau 115Sub oder Tau 215 Sub zu z.B. einem Drumfill erweitert werden. Lake Tau W12 Setup verwenden.